



Fidar Aria Oxin



HARES

Secure your world.



لیست محصولات
نظارت تصویری و لوازم جانبی

Turbo HD



Fidar Aria Oxin



HARES

Secure your world.

HS-B52L25-MF

- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- دماي کارکرد -20 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- OSD از طریق کنترلر UTC
- تصویررنگی 7/24
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- نور مرئی هوشمند تا 25 متر
- بدنه فلزی

۲۰,۱۲۰,۰۰۰



2 MP

HS-B62I20-PF

- دماي کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- دارای میکروفون
- OSD قابل تنظیم
- نور مرئی و مادون قرمز 20 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۲,۷۱۰,۰۰۰



2 MP

HS-B62I40-MPF

- دماي کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- دارای میکروفون
- OSD قابل تنظیم
- نور مادون قرمز 40 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه فلزی و پلاستیکی

۲۰,۳۴۰,۰۰۰



2 MP

HS-B12I25-MF

- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- دماي کارکرد -20 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- OSD از طریق کنترلر UTC
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- IR هوشمند تا 25 متر
- بدنه فلزی

۱۶,۹۴۰,۰۰۰



2 MP



WWW.fao-co.com



09361677021

HS-T52L25-PF

- دمای کارکرد -5 تا +45 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP65
- بدنه پلاستیکی

- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- OSD از طریق کنترلر UTC
- تصویررنگی 7/24
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- نور مرئی هوشمند تا 25 متر

۱۷,۷۹۰,۰۰۰



2
MP

HS-T52L25-MF

- OSD از طریق کنترلر UTC
- تصویررنگی 7/24
- بدنه فلزی

- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- دمای کارکرد -10 تا +50 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- نور مرئی هوشمند تا 25 متر

۲۰,۱۲۰,۰۰۰



2
MP

HS-T62I20-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- قابلیت شب و روز
- IR هوشمند 20 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۲,۷۱۰,۰۰۰



2
MP

HS-T62I40-MPF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- قابلیت شب و روز
- IR هوشمند 40 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه فلزی و پلاستیکی

۲۰,۳۴۰,۰۰۰



2
MP



Fidar Aria Oxin



HARES

Secure your world.

HS-T62L20-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- تصویررنگی 7/24
- نور مرئی 20 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۴,۹۵۰,۰۰۰



2 MP

HS-T12I25-MF

- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- دمای کارکرد -10 تا +50 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP66
- OSD از طریق کنترلر UTC
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- IR هوشمند تا 25 متر
- بدنه فلزی

۱۶,۹۳۰,۰۰۰



2 MP

HS-B52L25-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- OSD قابل تنظیم
- نور مرئی تا 25 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۷,۷۹۰,۰۰۰



2 MP

HS-B62L20-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- قابلیت شب و روز
- نور مرئی تا 20 متر
- دارای میکروفون داخلی
- رزولوشن 2 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۴,۹۵۰,۰۰۰



2 MP



WWW.fao-co.com



09361677021

HS-B65I20-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- OSD قابل تنظیم
- نور مادون قرمز 20 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 5 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۷,۰۹۰,۰۰۰



5
MP

HS-T65I20-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- قابلیت شب و روز
- IR هوشمند 20 متر
- دارای میکروفون داخلی
- رزولوشن 5 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۱۷,۰۸۰,۰۰۰



5
MP

HS-T65I40-MPF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- قابلیت شب و روز
- IR هوشمند 40 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 5 مگاپیکسل
- بدنه فلزی و پلاستیکی

۲۴,۵۷۰,۰۰۰



5
MP

HS-T65L20-PF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- دارای میکروفون داخلی
- تصویررنگی 7/24
- نور مرئی 20 متر
- رزولوشن 5 مگاپیکسل
- بدنه پلاستیکی

۲۱,۵۳۰,۰۰۰



5
MP

HS-B65I40-MPF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- قابلیت شب و روز
- IR هوشمند 40 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 5 مگاپیکسل
- بدنه فلزی و پلاستیکی

۲۴,۵۷۰,۰۰۰



5
MP

HS-B65L40-MF

- دمای کارکرد -30 تا +60 درجه سانتیگراد
- مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار IP67
- پایه قابل تنظیم 3 حالت
- دارای میکروفون
- OSD قابل تنظیم
- تصویررنگی 7/24
- نورمرئی 40 متر
- کاهنده نویز دیجیتال 3D
- رزولوشن 5 مگاپیکسل
- بدنه فلزی

۲۵,۸۴۰,۰۰۰



5
MP



B65L40-MF

5.0 MEGAPIXEL CMOS SENSOR

2.8 MM LENS

TWO WHITE-LIGHT ILLUMINATORS

COLOUR: 0.005 LUX (F1.4, AGC ON)

40 M ILLUMINATION DISTANCE

IP67 STANDARD



IP67



40M

5

MP

HS-XVR4101-L8

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- 4 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
- 2 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 6 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

71,500,000



4
Ch

HS-XVR8101-L8

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- 8 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
- 4 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 12 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

90,190,000



8
Ch

HS-XVR-8101L5

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- 8 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل
- 4 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 8 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

71,500,000



8
Ch

HS-XVR-16101L5

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- 16 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل
- 8 کانال IP تا رزولوشن 8MP (تا 16 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 1 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

110,790,000



16
Ch



Fidar Aria Oxin



HARES

Secure your world.

HS-XVR16101-L8

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 16 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
- پشتیبانی از 2 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- پشتیبانی از 8 کانال IP تا رزولوشن 8MP (تا 24 کانال فقط IP)
- قابلیت برورسانی آنلاین
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA

۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰



16

Ch

HS-XVR-E104-1A

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- 4 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل
- قابلیت برورسانی آنلاین
- 2 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 6 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF

۴۳,۰۵۰,۰۰۰



4

Ch

HS-XVR-E108-1A

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- 8 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل
- قابلیت برورسانی آنلاین
- 4 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 8 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF

۵۱,۲۵۰,۰۰۰



8

Ch

HS-XVR-E116-1A

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- 16 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل
- قابلیت برورسانی آنلاین
- 8 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 16 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF

۹۷,۳۷۰,۰۰۰



16

Ch



WWW.fao-co.com



09361677021

HS-XVR32101-L8

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- 32 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 8 مگاپیکسل
- 4 کانال IP (تا 36 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 2 عدد هارد تا ظرفیت 8 ترابایت
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

Comming Soon



32
Ch

HS-XVR4101-L5

- پشتیبانی از TVI, AHD, CVI, CVBS, IP
- 4 کانال ورودی آنالوگ تا رزولوشن 5 مگاپیکسل
- 2 کانال IP تا رزولوشن 4MP (تا 6 کانال فقط IP)
- پشتیبانی از دوربین های با پروتکل ONVIF
- یک عدد HDMI و یک عدد VGA
- قابلیت بروزرسانی آنلاین

Comming Soon



4
Ch